



## Deareador Atmosférico / Tanque de Condensados modelo TC-200

### EQUIPAMIENTO STD:

- Para alimentación de agua a caldera y recuperación de condensados de proceso.
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas

### EQUIPAMIENTO DEA125 Y DEA200:

- Para precalentar y eliminar oxígeno en agua de alimentación de caldera
- Precalentamiento con vapor
- Elimina el 98% del oxígeno disuelto en el agua
- Ideal para calderas de tubos de humo
- Tanque atmosférico
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas



# CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-200

## TC - 200 - BBB - CCC

- **BBB** = 000: Altura total: 411 cm (estándar)  
037: Altura total: 374 cm  
072: Altura total: 339 cm  
107: Altura total: 304 cm  
142: Altura total: 269 cm
- **CCC** = STD: Tanque de condensados  
DEA125: Deareador máx. 125 psig  
DEA200: Deareador máx. 200 psig



# FICHA TÉCNICA:

# modelo TC-200

## Accesorios Inyección de vapor

|                                      | TC-200-BBB STD | TC-200-BBB DEA125 | TC-200-BBB DEA200 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI            | -              | ●                 | ●                 |
| FILTRO DE 300 PSI                    | -              | ●                 | ●                 |
| DIÁMETRO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA     | -              | 1/2"              | 3/4"              |
| ROMPEDORA DE VACÍO                   | -              | ●                 | ●                 |
| INYECTOR DE VAPOR                    | -              | ●                 | ●                 |
| INDICADORES LUMINOSOS EN EL GABINETE | -              | ●                 | ●                 |

## Alimentación de agua

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI             | - | ● | ● |
| FILTRO DE 300 PSI                     | - | ● | ● |
| VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR       | - | ● | ● |
| CANTIDAD DE SENSORES DE NIVEL WARRICK | 1 | 3 | 3 |
| FLOTADOR                              | ● | - | - |
| ALARMA POR BAJO NIVEL                 | ● | ● | ● |

# CARACTERÍSTICAS:

## modelo TC-200

- A Inyector de vapor\*
- B Retorno de condensados de alta presión
- C Retorno de condensados de baja presión
- D Sensor de temperatura\*
- E Válvula termostática\*

- F Indicador de nivel
- G Alimentación de agua
- H Venteo
- I Alimentación de agua de la caldera
- J Registro pasa-mano

\*Sólo en configuraciones -DEA125 y DEA200

