



Deareador Atmosférico / Tanque de Condensados modelo TC-60

EQUIPAMIENTO STD:

- Para alimentación de agua a caldera y recuperación de condensados de proceso.
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas

EQUIPAMIENTO DEA200:

- Para precalentar y eliminar oxígeno en agua de alimentación de caldera
- Precalentamiento con vapor
- Elimina el 98% del oxígeno disuelto en el agua
- Ideal para calderas de tubos de humo
- Tanque atmosférico
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas



CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-60

TC - 60 - BBB - CCC

- > **BBB** = 000: Altura total: 234 cm (estándar)
035: Altura total: 199 cm
- > **CCC** = STD: Tanque de condensados
DEA200: Deareador máx. 200 psig



FICHA TÉCNICA:

modelo TC-60

Accesorios Inyección de vapor

	TC-60-BBB STD	TC-60-BBB DEA200
VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	-	●
FILTRO DE 300 PSI	-	●
DIÁMETRO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	-	1/2"
ROMPEDORA DE VACÍO	-	●
INYECTOR DE VAPOR	-	●
INDICADORES LUMINOSOS EN EL GABINETE	-	●

Alimentación de agua

VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	-	●
FILTRO DE 300 PSI	-	●
VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR	-	●
CANTIDAD DE SENSORES DE NIVEL WARRICK	1	3
FLOTADOR	●	-
ALARMA POR BAJO NIVEL	●	●

CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-60

- A Inyector de vapor*
- B Retorno de condensados de alta presión
- C Retorno de condensados de baja presión
- D Sensor de temperatura*
- E Válvula termostática*

- F Indicador de nivel
- G Alimentación de agua
- H Venteo
- I Alimentación de agua de la caldera
- J Registro pasa-mano

*Sólo en configuración -DEA200

