



Deareador Atmosférico / Tanque de Condensados modelo TC-700

EQUIPAMIENTO STD:

- Para alimentación de agua a caldera y recuperación de condensados de proceso.
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas

EQUIPAMIENTO DEA200:

- Para precalentar y eliminar oxígeno en agua de alimentación de caldera
- Precalentamiento con vapor
- Elimina el 98% del oxígeno disuelto en el agua
- Ideal para calderas de tubos de humo
- Tanque atmosférico
- Forro de acero inoxidable opcional
- Incluye tablero con arrancadores y control de bombas



CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-700

TC - 700 - BBB - CCC

- **BBB = 000:** Altura total: 542 cm (estándar)
- **CCC = STD:** Tanque de condensados
DEA200: Deareador máx. 200 psig



FICHA TÉCNICA:

modelo TC-700

Accesorios Inyección de vapor

	TC-700-BBB STD	TC-700-BBB DEA200
VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	-	●
FILTRO DE 300 PSI	-	●
DIÁMETRO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	-	3/4"
ROMPEDORA DE VACÍO	-	●
INYECTOR DE VAPOR	-	●
INDICADORES LUMINOSOS EN EL GABINETE	-	●

Accesorios suministro de agua

INCLUYE:

VÁLVULA ESFERA DE 300 PSI	●	●
FILTRO DE 300 PSI	●	●
VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR	●	●
CANTIDAD DE SENSORES DE NIVEL WARRICK	3	3
ALARMA POR BAJO NIVEL	●	●

CARACTERÍSTICAS:

modelo TC-700

- A Inyector de vapor*
- B Retorno de condensados de alta presión
- C Retorno de condensados de baja presión
- D Registro pasa-hombre
- E Sensor de temperatura*

- F Válvula termostática*
- G Indicador de nivel magnético
- H Alimentación de agua
- I Venteo
- J Alimentación de agua de la caldera

*Sólo en configuración -DEA200

